

Bodenebenes Türschwellsystem für Kunststoff- und Holzfenstersysteme

Barrierefreies Türelement mit einer bodenebenen Türschwelle liefern und gem. Einbauanleitung des Herstellers funktions- und fachgerecht montieren.

Folgende Voraussetzungen sind für die Montage als bodenebenes Element im Bereich der Türschwelle zu erfüllen:

- ☐ OKFF außen = Oberkante Dränagerinne = Oberkante Türschwelle = OKFF Innen
- ☐ Wartungsfreie Türschwelle
- ☐ Entwässerung außerhalb der Gebäudeabdichtung
- ☐ Schlagregendichtheit von mind. Klasse 8A (bei Balkontüren) bzw. 6A (bei Haus- und Stulptüren)

1. Komponenten Blendrahmen	Menge	E.P.	G.P.
☐ Wartungsfreie, bodenebene Türschwelle (OK Türschwelle = OKFF innen/außen) ☐ Entwässerungsprofil für bodenebene Türschwellen (TSA... oder gleichwertig) Für 1-flügelige Elemente ☐ Schwellenhalter zur Verbindung von Türschwelle und Blendrahmen mit Falzdichtteil (RBT..., RDT... oder gleichw.) zur Abdichtung in den unteren Ecken zwischen Flügel und Rahmenprofil Für 2-flügelige Elemente mit Pfostenprofil ☐ Schwellenhalter zur Verbindung von Türschwelle und Blendrahmen mit Falzdichtteil für die Ausführung als Nullschwelle (RBT..., RDT... oder gleichw.) zur Abdichtung in den unteren Ecken zwischen Flügel und Rahmenprofil ☐ Mittelhalter zur Verbindung von Türschwelle und Pfostenprofil mit Falzdichtteil (RBT..., RDT... oder gleichw.) zur Abdichtung in den unteren Ecken zwischen Flügel und Pfostenprofil Für 2-flügelig Elemente ohne Pfosten (Stulptür) ☐ Schwellenhalter zur Verbindung von Türschwelle und Blendrahmen mit Falzdichtteil für die Ausführung als Nullschwelle (RBT..., RDT... oder gleichw.) zur Abdichtung in den unteren Ecken zwischen Flügel und Rahmenprofil ☐ Stulp-Endkappe für die Ausführung als Nullschwelle (STK-BDA... oder gleichwertig) zur Abdichtung am Stulp-Flügelprofil.			

2. Komponenten Flügelprofil	Menge	E.P.	G.P.
Bei Kunststofffenstertüren - Passend für System Aluplast 7000 AD, BluEvolution 82 AD, Gealan S9000 AD, Profine 76 AD, Veka SL82 AD/MD ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD50046 - Länge: 460mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 335-460mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD50059 - Länge: 585mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 460-585mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD50059 - Länge: 710mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 585-710mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD50084 - Länge: 835mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 710-835mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD50096 - Länge: 960mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 835-960mm			

- ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD50109 - Länge: 1085mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.)
- für **Flügelfalzmaß 960-1085mm**
- ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD50121 - Länge: 1210mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.)
- für **Flügelfalzmaß 1085-1210mm**
- ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD50134 - Länge: 1335mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.)
- für **Flügelfalzmaß 1210-1335mm**
- ☐ _____

Bei Holzfenstertüren	Menge	E.P.	G.P.
☐ Absenkbare Bodendichtung BOD13-460mm-Holz, Länge: 460mm, DIN rechts/links (o. gleichw.) Wetterschenkel erforderlich - für Flügelfalzmaß 335-460mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD13-835mm-Holz, Länge: 585mm, DIN rechts/links (o. gleichw.) Wetterschenkel erforderlich - für Flügelfalzmaß 460-585mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD13-835mm-Holz, Länge: 710mm, DIN rechts/links (o. gleichw.) Wetterschenkel erforderlich - für Flügelfalzmaß 585-710mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD13-835mm-Holz, Länge: 835mm, DIN rechts/links (o. gleichw.) Wetterschenkel erforderlich - für Flügelfalzmaß 710-835mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD13-960mm-Holz, Länge: 960mm, DIN rechts/links (o. gleichw.) Wetterschenkel erforderlich - für Flügelfalzmaß 835-960mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD13-1085mm-Holz, Länge: 1085mm, DIN rechts/links (o. gleichw.) Wetterschenkel erforderlich - für Flügelfalzmaß 960-1085mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD13-1210mm-Holz, Länge: 1210mm, DIN rechts/links (o. gleichw.) Wetterschenkel erforderlich - für Flügelfalzmaß 1085-1210mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD13-1335mm-Holz, Länge: 1335mm, DIN rechts/links (o. gleichw.) Wetterschenkel erforderlich - für Flügelfalzmaß 1210-1335mm ☐ _____			
Bei Kunststofffenstertüren - Passend für System Salamander 76 MD + greenEvolution, Schüco Living	Menge	E.P.	G.P.
☐ Absenkbare Bodendichtung BOD17-400mm-MD, Länge: 400 mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 250-400 mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD17-550mm-MD, Länge: 850 mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 400-550 mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD17-700mm-MD, Länge: 850 mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 550-700 mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD17-850mm-MD, Länge: 850 mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 700-850 mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD17-1000mm-MD, Länge: 1000mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 850-1000 mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD17-1150mm-MD, Länge: 1150mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 1000-1150 mm ☐ Absenkbare Bodendichtung BOD17-1300mm-MD, Länge: 1210mm, DIN rechts/links in einem Adapterprofil mit Wetterschenkel und seidl. Endkappen (o. gleichw.) - für Flügelfalzmaß 1150-1300 mm ☐ _____			

Ausführung als Fenstertür

Bei der Ausführung als Fenstertür müssen die Voraussetzungen für die Montage eines **Dreh-/Kipp Beschlags** und die Möglichkeit im Bereich der Türschwelle zu verriegeln gegeben sein.

3. Dreh-/Kipp Beschlag	Menge	E.P.	G.P.
☐ Beschlag MACO MULTI ZERO bestehend aus Schließteil für Hakenverschluss 228711 und Hakenverschluss waagrecht 228710 (oder gleichwertig)			
☐ Beschlag WINKHAUS activPilot Concept Klappenverschluss (Nullschwelle)			
☐ Beschlag SIEGENIA Hakenverschluss BSW0... (Nullschwelle)			
☐ _____			

Angaben zu Dreh-/Kipp Beschlag ohne Gewähr.

4. Entwässerung

Entwässerung des Elements und der Türschwelle mittels einer Entwässerungsrinne, deren Oberkante ebenfalls auf das Niveau OKFF (+0mm) montiert wird. Bei der Dränagerinne muss auf der gesamten Länge eine Öffnung bzw. Einlaufschlitze zur Türschwelle hin vorhanden sein.

Entwässerung	Menge	E.P.	G.P.
☐ Entwässerungsrinne DRS1250 (oder gleichw.), Länge 1250 mm für 1flg. Element aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken, 3 Montagelaschen, Ablaufstutzen DN50 *Breite: 58 mm - Nur Entwässerung des Fensterelements (ohne zusätzl. Flächen)*			
☐ Entwässerungsrinne DRS150-1500-VA (oder gleichw.), Länge 1500 mm, Breite 156 mm für 1flg. Element aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken, 3 Montagelaschen, Ablaufstutzen DN50			
☐ Entwässerungsrinne DRS150-1500-ST (oder gleichw.), Länge 1500 mm, Breite 156 mm für 1flg. Element aus feuerverz. Stahl mit gelochtem Rost, Endstücken, 3 Montagelaschen, Ablaufstutzen DN50			
☐ Entwässerungsrinne DRS150-1970-VA (oder gleichw.), Länge 1970 mm, Breite 156 mm für 2flg. Element aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken, 3 Montagelaschen, Ablaufstutzen DN50			
☐ Entwässerungsrinne DRS150-1970-ST (oder gleichw.), Länge 1970 mm, Breite 156 mm für 2flg. Element aus feuerverz. Stahl mit gelochtem Rost, Endstücken, 3 Montagelaschen, Ablaufstutzen DN50			
Entwässerung (individuelle Ausführung / Dimensionierung)	Menge	E.P.	G.P.
☐ Dränagerinne Richard Brink A800314, System Grundmeier, Edelstahl (V2A) Abmessungen: _____ Dränagerost: _____ Entwässerung: ☐ Ablaufstutzen DN50 ☐ Drain-Lochreihe			
☐ Dränagerinne Richard Brink A800315, System Grundmeier, feuerverzinkter Stahl Abmessungen: _____ Dränagerost: _____ Entwässerung: ☐ Ablaufstutzen DN50 ☐ Drain-Lochreihe			
☐ Entwässerungsrost in Stahlrahmenkonstruktion, feuerverzinkt, mit höhenverstellbaren Füßen, Abstand zur Türschwelle/Fensterelement: 10-20 mm Abmessungen: _____			
☐ _____			

Ausführung und Montage des Elements muss nach den einschlägigen Richtlinien und Normen, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Angaben des Herstellers und jeweiligen Profilsystemgebers erfolgen.